

NOVA NS 6500 SİLİCON EMULSION 30

NS30% Silikon



Ambalaj:

30Lt.

200Lt.

1000Lt.

Avantajlar:

- NS30% Silikon emülsiyon sürtünmeyi azaltan bileşenleri içeren harika bir üründür.
- NS30%, yüksek seviyede parlaklık sağlayan ve baskı hızının artmasını da sağlayan kimyasalları içerir.
- NS30%, güçlü anti statik özelliğine sahiptir ve bu nedenle ayrıca başka yumuşatıcılar kullanılmasa gerek duyulmaz.
- Güçlü anti statik özelliği nedeniyle kağıdın baskıda kontrolü kolaylaştırır ve statik elektriklenmeden kaynaklanan sorunları ortadan kaldırır.
- NS30%, Baskı görüntüsünü güçlendirir ve uygulamada tam bir geçirgenlik sağlar.
- İçeriğinde bulunan ilave ıslatıcılar sayesinde basılı yüzeyde çok iyi bir yayılma ve kayganlık sağlar.
- NS30%, İçerdiği yüzey aktif maddeler nedeniyle, yüzey gerilimini düşürür ve ürünün daha verimli kullanılmasını sağlar.
- NS30% sıvama merdanesi ile kullanılabilirdiği, püskürtmeli sistemlerde de çok başarılı sonuç vermektedir.

Kullanım Şekli:

- Kullanım oranı, 4-10% (Kullanım oranı kağıt yüzeyine ve uygulama şekline göre değişir)

NOVA NS 6500 SİLİCON EMULSION 60

NS60% Silikon



Ambalaj:

30Lt.

200Lt.

1000Lt.

Avantajlar:

- NS60%, hızlı makinalarda daha çok tercih edilen bir üründür.
- NS60% Silikon emülsiyon sürtünmeyi azaltan bileşenleri içeren harika bir üründür.
- NS60%, yüksek seviyede parlaklık sağlayan ve baskı hızının artmasını da sağlayan kimyasalları içerir.
- NS60%, güçlü anti statik özelliğine sahiptir ve bu nedenle ayrıca başka yumuşatıcılar kullanılmasına gerek duyulmaz.
- Güçlü anti statik özelliği nedeniyle kağıdın baskıda kontrolü kolaylaştırır ve statik elektriklenmeden kaynaklanan sorunları ortadan kaldırır.
- NS60%, Baskı görüntüsünü güçlendirir ve uygulamada tam bir geçirgenlik sağlar. İçeriğinde bulunan ilave ıslatıcılar sayesinde basılı yüzeyde çok iyi bir yayılma ve kayganlık sağlar.
- NS60%, İçerdiği yüzey aktif maddeler nedeniyle, yüzey gerilimini düşürür ve ürünün daha verimli kullanılmasını sağlar.
- NS60% sıvama merdanesi ile kullanılabilirdiği gibi, püskürtmeli sistemlerde çok başarılı sonuç vermektedir.
- NS60%, konsantre bir ürün olması nedeniyle oldukça ekonomiktir.

Kullanım Şekli:

- Kullanım oranı, 3-8% (Kullanım oranı kağıt yüzeyine ve uygulama şekline göre değişir)



Bu broşürde verilen bilgilerin güvenilir ve iyi niyetle verildiği göz önünde bulundurulmalıdır ancak herhangi bir garantisi yoktur. Bu ürünü ticari olarak kullanmadan önce, kullanıcının kendi kullanım koşulları altında uygunluğunun denemesi tavsiye olunur.

